Manufacturier canadien d'instruments géophysiques depuis 1976

Vente, location, service à la clientèle, R&D et formation

WWW.GDD.CA

Transmetteurs de polarisation provoquée

Modèle TxIII-1800W

1800W-2400V-10A

Sa puissance (1800W) ainsi que son poids léger en font un instrument tout indiqué pour des levés de polarisation provoquée dipôle-dipôle lorsqu'il est utilisé avec une génératrice Honda. Branchez en série deux transmetteurs P.P. 1800W et obtenez jusqu'à 3600W-4800V-10A. Les transmetteurs de polarisation provoquée (P.P.) 1800W de GDD fonctionnent à partir d'une source d'alimentation de 120V.

Modèle TxII - 3600W

3600W-2400V-10A

Sa puissance (3600W) en fait un instrument tout indiqué pour des levés de polarisation provoquée pôle-dipôle lorsqu'il est utilisé avec une génératrice Honda. Branchez en série deux transmetteurs P.P. 3600W et obtenez jusqu'à 7200W-4800V-10A. Les transmetteurs de polarisation provoquée (P.P.) 3600W de GDD fonctionnent à partir d'une source d'alimentation de 220-240V.

Branchez en série deux transmetteurs P.P. 1800W ou 3600W de GDD et doublez la puissance.

Protection contre les courts-circuits, même à zéro (0) ohm
Tension de sortie : 150V – 2400V / 14 incréments
Affichage pour le contact des électrodes, la puissance et le courant

Les transmetteurs P.P. 1800W ou 3600W de GDD s'adaptent aux terrains rocheux qui nécessitent une grande tension de sortie allant jusqu'à 2400V. De plus, en terrain très conducteur, le transmetteur de GDD permet de transmettre un courant allant jusqu'à 10 A. Grâce à ce transmetteur P.P., vous obtenez des lectures rapides et fiables, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Manufacturé au Canada par Instrumentation GDD Inc.

Panneaux de contrôle

⟵ TxIII - 1800W

TxII - 3600W ⟶

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TxIII-1800W

- Dimensions : 50 cm x 45.7 cm x 30.5 cm
- Poids : environ 28 kg
- Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C

TxII-3600W

- Dimensions : 20 cm x 40 cm x 27 cm
- Poids : environ 32 kg
- Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C

COMPOSANTES INCLUSES

TxIII-1800W

- Tx construit à même un boîtier de transport Pélican
- Manuel d'instructions
- Boîtier de transport bleu
- Câble de synchronisation jaune Master-Slave (optionnel)

TxII-3600W

- Tx construit à même un boîtier de transport Pélican
- Extension du câble d'alimentation 20 A
- Câble adaptateur 20A / 30A
- Manuel d'instructions
- Boîtier de transport bleu
- Câble de synchronisation jaune Master-Slave (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Domaine des temps : 2 secondes ON, 2 secondes OFF / 0.5, 1, 2, 4 sec. / 1, 2, 4, 8 sec. / DC
- Courant de sortie : 0.030 à 10 A (opération normale) 0.000 à 10 A (avec fonction O.L.P.)
- Tension de sortie : 150 à 2400V / 14 incréments.
- Possibilité de brancher deux transmetteurs en série pour doubler la puissance

←Branchez ensemble deux transmetteurs P.P. 3600W-2400V et obtenez jusqu'à 7200W-4800V.
Branchez ensemble deux transmetteurs P.P. 1800W-2400V et obtenez jusqu'à 3,600W-4800V.

AFFICHAGE

- Courant de sortie, 0.001 A de résolution.
- Puissance de sortie
- Résistance du terrain (lorsque le Tx ne transmet pas).

COMMANDES

- Interrupteur ON /OFF
- Sélecteur de tension de sortie : 150V, 180V, 350V, 420V, 500V, 600V, 700V, 840V, 1000V, 1200V, 1400V, 1680V, 2000V, 2400V

SOURCE DE PUISSANCE

TxIII-1800W

- Génératrice régulée standard Honda 120 / 60 Hz.

TxII-3600W

- Génératrice régulée Honda 220-240V / 50-60 Hz.

ACHAT
Peut être envoyé n'importe où dans le monde.

LOCATION-disponible seulement au Canada et aux États-Unis
Elle débute le jour où l'instrument quitte notre atelier de Québec et se termine le jour de son retour à l'atelier. 50% des frais de location, pour un maximum de quatre mois, seront crédités à l'achat de l'instrument loué.

GARANTIE
Tous les instruments de GDD sont couverts par une garantie d'un an. Toutes les réparations seront effectuées gratuitement à notre atelier de Québec, Qc, Canada.

SERVICE
Si un instrument de GDD se brise pendant qu'il est sous garantie ou contrat d'entretien, il sera remplacé sans frais durant les réparations (sur demande et selon les instruments disponibles).

AUTRES FRAIS
Les frais de transport, les assurances, le dédouanement et les taxes sont en sus, si applicables.

PAIEMENT
Visa, Mastercard, American Express, chèques ou traites bancaires.

INSTRUMENTATION GDD INC.

860, boul. de la Chaudière, suite 200
Québec (Québec), Canada, G1X 4B7
Tél. : +1 (418) 877-4249
Fax: +1 (418) 877-4054
Site Web: www.gdd.ca
Courriel: gdd@gdd.ca

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis.

Imprimé à Québec, Canada, 2012